



Elevación de cargas



Amarre de cargas



Seguridad en altura

El Grupo SpanSet® forma parte del comité que regula las normas Europeas de eslingas y accesorios de elevación (CTM- Comité Técnico de cadenas ganchos, cables y eslingas). Impulsamos sistemas cada vez más seguros.

La innovación es un proceso continuo en nuestros productos y servicio. SpanSet integra departamentos internacionales de I+D por áreas. Este expertise se revierte en las soluciones más innovadoras y en el asesoramiento a nuestro cliente más cercano.

SpanSet® - Certified Safety

Métodos de eslingado



Tiro directo



Ahorcado



Cesto



Tiro directo - Cuatro ramales

	SISTEMAS DE 1 RAMAL Eslinga Plana o Redonda / Sistema de un ramal C.M.U en kg							SISTEMAS DE 2 RAMALES Eslingas Planas o Redondas / Sistema de dos ramales C.M.U en kg				SISTEMAS DE 3 O 4 RAMALES C.M.U en kg		
	Tiro Vertical	Ahorcado	Ángulo de inclinación β			Ángulo de inclinación β		Ángulo de inclinación β				Ángulo de inclinación β		
			máx. 6°	de 0° a 45°	de 45° a 60°	de 0° a 45°	de 45° a 60°	Tiro directo de 0° a 45°	Ahorcado de 0° a 45°	Tiro directo de 45° a 60°	Ahorcado de 45° a 60°	Tiro directo de 0° a 45°	Tiro directo de 45° a 60°	
Eslingas redondas														
Eslingas planas														
Pulpos textiles														
Factor de Modo	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5	1,4	1,12	1,0	0,8	2,1	1,5	
500 kg	Verde Osc.	500	400	1.000	700	500	350	250	700	560	500	400	1.050	750
1.000 kg	Violeta	1.000	800	2.000	1.400	1.000	700	500	1.400	1.120	1.000	800	2.100	1.500
2.000 kg	Verde	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000	2.800	2.240	2.000	1.600	4.200	3.000
3.000 kg	Amarillo	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500	4.200	3.360	3.000	2.400	6.300	4.500
4.000 kg	Gris	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	2.800	2.000	5.600	4.480	4.000	3.200	8.400	6.000
5.000 kg	Rojo	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	3.500	2.500	7.000	5.600	5.000	4.000	10.500	7.500
6.000 kg	Marrón	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	4.200	3.000	8.400	6.720	6.000	4.800	12.600	9.000
8.000 kg	Azul	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	5.600	4.000	11.200	8.960	8.000	6.400	16.800	12.000
10.000 kg	Naranja	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	7.000	5.000	14.000	11.200	10.000	8.000	21.000	15.000
15.000 kg	Naranja	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	10.500	7.500	21.000	16.800	15.000	12.000	31.500	22.500
20.000 kg	Naranja	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	14.000	10.000	28.000	22.400	20.000	16.000	42.000	30.000
25.000 kg	Naranja	25.000	20.000	50.000	35.000	25.000	17.500	12.500	35.000	28.000	25.000	20.000	52.500	37.500
30.000 kg	Naranja	30.000	24.000	60.000	42.000	30.000	21.000	15.000	42.000	33.600	30.000	24.000	63.000	45.000
40.000 kg	Naranja	40.000	32.000	80.000	56.000	40.000	28.000	20.000	56.000	44.800	40.000	32.000	84.000	60.000
50.000 kg	Naranja	50.000	40.000	100.000	70.000	50.000	35.000	25.000	70.000	56.000	50.000	40.000	105.000	75.000
60.000 kg	Naranja	60.000	48.000	120.000	84.000	60.000	42.000	30.000	84.000	67.200	60.000	48.000	126.000	90.000
80.000 kg	Naranja	80.000	64.000	160.000	112.000	80.000	56.000	40.000	112.000	89.600	80.000	64.000	168.000	120.000
100.000 kg	Naranja	100.000	80.000	200.000	140.000	100.000	70.000	50.000	140.000	112.000	100.000	80.000	210.000	150.000

De acuerdo con la norma EN1492 en el caso de usar 4 ramales, si tienen la misma longitud y ángulos se considera que solo 3 ramales sujetan la totalidad de la carga. 3 y 4 ramales tienen la misma C.M.U.

En caso de ser 4 ramales con diferente longitud o ángulos, se considera que solo 2 ramales sujetan la totalidad de la carga.



Advertencias de uso

Recuerda que es imprescindible para tu seguridad, revisar las instrucciones y advertencias de uso de tus equipos de elevación:



+ Info en la web